

# ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ VIBRA AJH-620CE

## Технические характеристики



### Общее описание

Простые в эксплуатации лабораторные весы ViBRA серии AJ(AJH) - это доступное и удобное решение для удовлетворения широкого спектра задач. Электронные весы ViBRA AJ обеспечивают высокую точность результатов взвешивания во многих промышленных и медицинских лабораториях, ювелирных мастерских.

Модель	ViBRA AJH-620CE
НПВ	620 г
НмПВ	0.1 г
Дискретность	0.001 г
Класс точности	Специальный (I)
Дисплей	Жидкокристаллический
Размер платформы, мм	118
Калибровка	Встроенная
Габариты, мм	235x182x165
Вес, кг	1.6
Интерфейс	RS-232C
Питание	Адаптер AC/DC 230V/9-12V

### Доступные опции

- Кабель для подключения к компьютеру
- AJUH(S) – крюк для взвешивания под весами
- AJBT(S) – аккумуляторная батарея
- AJDK – комплект для измерения плотности

Надежный и долговечный акустический датчик Tuning-Fork (Mono-Metal Tuning-fork Sensor) гарантирует высокую воспроизводимость результатов взвешивания на протяжении длительного периода эксплуатации весов. Датчик устойчив к электромагнитным помехам, температурным изменениям, не боится перегрузок, чрезвычайно точен. Компактный корпус, легко разбираемая ветрозащита (для весов с НПВ до 620 г), прозрачная защитная наклейка на дисплей.

Простой и понятный интерфейс меню - основные функции и режимы взвешиванию выбираются разовым или повторным нажатием на соответствующие клавиши. Калибровка встроенной гирей (только для серии AJH). Автоматическое определение номинальной массы гири при внешней калибровке (серия AJ). Стандартный, компараторный, процентный и счетный режимы взвешивания, несколько единиц веса.

Режим компаратора с

- Переходник COM-USB

### Дополнительное оборудование



CSP-160  
Микропринтер



SDI/SDR  
Дополнительный  
дисплей

### Это может потребоваться

- [Руководство по эксплуатации на русском языке](#)
- [Копия описания типа СИ](#)
- [Копия свидетельства об утверждении типа СИ](#)
- [Копия свидетельства об утверждении типа СИ в Республике Казахстан](#)
- [Описание типа СИ в Республике Казахстан](#)
- [Программное обеспечение](#)

возможностью ввода границ  
пользователем и выводом  
результатов на дисплей.

Двунаправленный интерфейс RS-  
232C для подключения к принтеру  
или персональному компьютеру.

GLP-совместимая печать данных

Гистограмма нагрузки,  
позволяющая избежать  
перегруженности и возможной  
деформации весовой  
платформы.

Возможность использования  
автономного питания (опция). До  
32 часов непрерывной работы

Яркий дисплей с подсветкой -  
отличная считываемость  
результатов под разными углами  
обзора и освещенности

Сделано в Японии, гарантия 5  
лет.